

## IMPREGNANTE PATAGONIA

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO / PROPIEDADES

Producto desarrollado para brindar protección a la madera de los rayos U.V. conservando la textura natural. Posee propiedades tales como: fungicida, impregnante e hidropelente. Es de fácil aplicación y mantenimiento lo que lo hacen ideal para maderas expuestas a la intemperie.

Es importante tener en cuenta que la durabilidad de éste producto, está basado principalmente en la calidad de la madera en la que se aplica el mismo.

Cuanto más dura es la madera, más permanencia del protector Patagonia tendrá...

### CAMPOS DE APLICACION

Protección de maderas expuestas a la intemperie, ladrillos a la vista, etc.

### COLORES / VERSIONES DISPONIBLES

**Acabado:** Semi Mate.

**Colores:**

CP: 151-0021	Transparente Natural
CP: 151-0023	Transparente Cristal
CP: 151-2024	Roble
CP: 151-4027	Caoba
CP: 151-9025	Cedro
CP: 151-9026	Nogal
CP: 151-0072	Ciprés de los Andes

### DILUCION

DILUYENTE SINTETICO PINCEL	Código 620-0023
DILUYENTE SINTETICO SOPLETE	Código 620-0012

### PREPARACION

Es aconsejable dar, dos o tres manos siempre sobre madera virgen. La primera mano diluida en un 50% aproximadamente con nuestros diluyentes (diluyente sintético soplete o pincel). Para las dos manos restantes solo diluir un 10 % para soplete y un 5 – 10 % para pincel o rodillo.

#### MACAVI S.A.

 Calle 131 (Ex-Libertad) 6730 -Loma Hermosa (1657) - San Martín, Bs. As. Argentina.

 + 54 11 4769-8500 // 11 7722-4873

 + 54 11 7020-2000

 [www.macavi.com.ar](http://www.macavi.com.ar)

 [ventas@macavi.com.ar](mailto:ventas@macavi.com.ar)

## RENDIMIENTO

13-16 mts<sup>2</sup> por mano y por litro de producto diluido.

Estos consumos son estimados, se suministran a modo de información y pueden variar de acuerdo a las condiciones de aplicación y ambientales, y a la terminación deseada. **Esto no compromete a Macavi SA ni exime al cliente de realizar los ensayos correspondientes**

## SECADO

LIBRE DE POLVO: 45 minutos.

AL TACTO: 2-3 horas.

DURO: 18-24 horas.

CURADO TOTAL: 48 hs.

## PACKAGING

PINTURA:

ENVASES DE LATA DE 20 Lts

ENVASES DE LATA DE 4 Lts

ENVASES DE LATA DE 1 Lts

DILUYENTE

ENVASES de: 1, 5, 20 y 200 Lts

## ALMACENAMIENTO

Los envases tendrán que quedar tapados, en lugares frescos y secos. No dejarlos con cámara de aire por mucho tiempo para evitar cambios en sus propiedades o endurecimientos.

## USO / FORMAS DE APLICACIÓN / RECOMENDACIONES ESPECIALES

En todos los casos es imprescindible dejar las superficies a cubrir limpias, secas desengrasadas y libres de partículas extrañas.

La aplicación puede ser realizada a pincel, rodillo, inmersión y soplete AIRLESS convencional o electrostático.

Presión: 25 a 40 libras "Controlar diariamente trampa de agua"

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA TENER EN CUENTA:

Condiciones climáticas: humedad entre 15 y 70% y temperatura entre 5° y 30°C, siendo esta última muy importante.

Trabajar en lugares ventilados y limpios. Utilizar máscara protectora.

Consultar hoja de seguridad.

El usuario deberá realizar las pruebas correspondientes para asegurar la idoneidad del producto y esquema utilizado. Ante cualquier duda al Departamento Técnico.

## PRECAUCIONES / SEGURIDAD E HIGIENE

### Identificación de Riesgos

Toxicidad Moderada

Puede causar irritación de piel, ojos y

membranas mucosas

Inflamabilidad, por los solventes presentes.

### Medidas de Primeros auxilios

#### Recomendadas en Casos de

#### Emergencias

Inhalación: Retirar a la persona afectada para evitar la exposición y hacer respirar aire fresco

Contacto con Piel: Quitar las ropas contaminadas y lavar con abundante agua

Contacto con Ojos: Irrigar los ojos con abundante agua durante 10 minutos

Ingestión: No inducir al vómito.

**EN TODOS LOS CASOS SOLICITAR ASISTENCIA MEDICA**

#### Medidas para Combatir Incendios

Usar Polvo Químico "ABC" o "BC", Anhídrido Carbónico (CO<sub>2</sub>), espuma

para alcoholes (del tipo AFFF)

#### Medidas de Higiene y Seguridad

Evitar su ingestión

Evitar respirar los vapores, y el contacto con ojos y piel.

Adecuada ventilación en los lugares

donde se proceda a su utilización

Utilizar elementos de protección

personal: guantes, anteojos de

seguridad o protectores faciales.

## MACAVI S.A.

 Calle 131 (Ex-Libertad) 6730 -Loma Hermosa (1657) - San Martín, Bs. As. Argentina.

 + 54 11 4769-8500 // 11 7722-4873

 + 54 11 7020-2000

 [www.macavi.com.ar](http://www.macavi.com.ar)

 [ventas@macavi.com.ar](mailto:ventas@macavi.com.ar)

Señalar los riesgos mediante los símbolos y leyendas correspondientes (Normas IRAM 10005, 3796 y 3797)

**Cómo Proceder en caso de Derrames**

Evitar que el líquido escurra hacia los desagües, cursos de agua y sótanos.

Absorber con material inerte; p.ej. arena.

Lavar el área afectada con agua, Utilizar elementos de protección personal durante la operación de descontaminación

Disponer los residuos (líquidos o sólidos) de acuerdo a lo establecido por la legislación vigente

**NOTAS**

**MACAVI S.A.**

 Calle 131 (Ex-Libertad) 6730 -Loma Hermosa (1657) - San Martín, Bs. As. Argentina.

 + 54 11 4769-8500 // 11 7722-4873

 + 54 11 7020-2000

 [www.macavi.com.ar](http://www.macavi.com.ar)

 [ventas@macavi.com.ar](mailto:ventas@macavi.com.ar)