

## DILUYENTE ACRILICO

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO / PROPIEDADES

Este producto es especial para la disolución de todo tipo de pinturas y esmaltes acrílicos, que son principalmente utilizados en pintado y repintado de piletas de natación, pintado de canchas de tenis y paddle, pintado de pisos y paredes de canchas de cemento, pinturas para el pintado de pavimentos, entre otras aplicaciones.

### CAMPOS DE APLICACION

Dilución de esmaltes y barnices acrilicos.

### VERSIONES DISPONIBLES

DILUYENTE ACRILICO CP: 620-0018

### PACKAGING

DILUYENTE  
ENVASES DE 200 Lts  
ENVASES DE 20 Lts

ENVASES DE 5 Lts  
ENVASES DE 1 Lts

### ALMACENAMIENTO

Los envases que están en uso no deben quedar con cámara de aire por mucho tiempo para evitar cambios en sus propiedades.

### USO / FORMAS DE APLICACIÓN / RECOMENDACIONES ESPECIALES

#### RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA TENER EN CUENTA:

Condiciones climáticas: humedad entre 15 y 70% y temperatura entre 5° y 30°C, siendo esta última muy importante.

Trabajar en lugares ventilados y limpios. Utilizar máscara protectora.

Consultar hoja de seguridad.

El usuario deberá realizar las pruebas correspondientes para asegurar la idoneidad del producto y esquema utilizado. Ante cualquier duda al Departamento Técnico.

### PRECAUCIONES / SEGURIDAD E HIGIENE

#### Identificación de Riesgos

Toxicidad Moderada

Puede causar irritación de piel, ojos y membranas mucosas

Inflamabilidad, por los solventes presentes.

#### MACAVI S.A.

 Calle 131 (Ex-Libertad) 6730 -Loma Hermosa (1657) - San Martín, Bs. As. Argentina.

 + 54 11 4769-8500 // 11 7722- 4873

 + 54 11 7020-2000

 [www.macavi.com.ar](http://www.macavi.com.ar)

 [ventas@macavi.com.ar](mailto:ventas@macavi.com.ar)

**Medidas de Primeros auxilios**  
**Recomendadas en Casos de**  
**Emergencias**

Inhalación: Retirar a la persona afectada para evitar la exposición y hacer respirar aire fresco

Contacto con Piel: Quitar las ropas contaminadas y lavar con abundante agua

Contacto con Ojos: Irrigar los ojos con abundante agua durante 10 minutos

Ingestión: No inducir al vómito.  
**EN TODOS LOS CASOS SOLICITAR ASISTENCIA MEDICA**

**Medidas para Combatir Incendios**

Usar Polvo Químico "ABC" o "BC", Anhídrido Carbónico (CO<sub>2</sub>), espuma para alcoholes (del tipo AFFF)

**Medidas de Higiene y Seguridad**

Evitar su ingestión

Evitar respirar los vapores, y el contacto con ojos y piel.

Adecuada ventilación en los lugares donde se proceda a su utilización

Utilizar elementos de protección personal: guantes, anteojos de seguridad o protectores faciales.

Señalar los riesgos mediante los símbolos y leyendas correspondientes (Normas IRAM 10005, 3796 y 3797)

**Cómo Proceder en caso de Derrames**

Evitar que el líquido escurra hacia los desagües, cursos de agua y sótanos.

Absorber con material inerte; p.ej. arena.

Lavar el área afectada con agua, Utilizar elementos de protección personal durante la operación de descontaminación

Disponer los residuos (líquidos o sólidos) de acuerdo a lo establecido por la legislación vigente

**NOTAS**

**MACAVI S.A.**

 Calle 131 (Ex-Libertad) 6730 -Loma Hermosa (1657) - San Martín, Bs. As. Argentina.

 + 54 11 4769-8500 // 11 7722- 4873

 + 54 11 7020-2000

 [www.macavi.com.ar](http://www.macavi.com.ar)

 [ventas@macavi.com.ar](mailto:ventas@macavi.com.ar)