



HOJA TÉCNICA

ACABADO POLIURETANO AL AGUA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / PROPIEDADES

Es un producto especialmente formulado para dar a la madera una excelente terminación y protección, delicada y natural en sus dos versiones: brillante y satinada.

Cuenta además con la protección del medio ambiente reduciendo la emanación de solventes y olores desagradables.

Ac. Pu. Al Agua Transp. Brillante (CP 180-0003)

Ac. Pu. Al Agua Transp. S/Mate (CP 183-0001)

CAMPOS DE APLICACION

Para todo tipo de maderas, muebles, revestimientos, aberturas, pisos, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

La madera a recubrir debe estar perfectamente pulida, seca y libre de polvo e impurezas.

APLICACION

El producto viene listo para usar, pero de ser necesario se puede agregar de 5 a 10% de agua. Aplicar tres manos delgadas a pincel, rodillo o soplete, dejando secar cuatro horas y pasando lija 150 entre aplicaciones.

No aplicar en días muy húmedos o con temperaturas inferiores a 15°C.

RENDIMIENTO

Un litro de 10 a 20 m² para una mano.

(Estos consumos son estimados, se suministran a modo de información y pueden variar de acuerdo a las condiciones de aplicación y ambientales. Esto no compromete a Macavi SA ni exime al cliente de realizar los ensayos correspondientes)

SECADO

LIBRE DE POLVO: 10 minutos

AL TACTO: 45 minutos.

DURO: 4 horas

CURADO TOTAL: 24 hs

PACKAGING

| | |
|------------|--------|
| ENVASES DE | 20 Lts |
| ENVASES DE | 5 Lts |
| ENVASES DE | 1 Lts |

USO / FORMAS DE APLICACIÓN / RECOMENDACIONES ESPECIALES

La superficie sobre la cual se aplicará el material debe estar bien pulida y perfectamente seca.

Trabajar en lugares ventilados y limpios. Utilizar máscara protectora.

Consultar hoja de seguridad.

El usuario deberá realizar las pruebas correspondientes para asegurar la idoneidad del producto y esquema utilizado. Ante cualquier duda al Depto Técnico.

PRECAUCIONES / SEGURIDAD E HIGIENE**Identificación de Riesgos**

Toxicidad Moderada

Puede causar irritación de piel, ojos y membranas mucosas

Inflamabilidad, por los solventes presentes.

Medidas de Primeros auxilios**Recomendadas en Casos de****Emergencias**

Inhalación: Retirar a la persona afectada para evitar la exposición y hacer respirar aire fresco

Contacto con Piel: Quitar las ropas contaminadas y lavar con abundante agua

Contacto con Ojos: Irrigar los ojos con abundante agua durante 10 minutos

Ingestión: No inducir al vómito.

EN TODOS LOS CASOS SOLICITAR ASISTENCIA MEDICA**Medidas para Combatir Incendios**

Usar Polvo Químico "ABC" o "BC", Anhídrido Carbónico (CO2), espuma para alcoholes (del tipo AFFF)

Medidas de Higiene y Seguridad

Evitar su ingestión

No de dejar al alcance de los niños.

Evitar respirar los vapores, y el contacto con ojos y piel.

Aplicar en local ventilado

Utilizar elementos de protección personal: guantes, anteojos de seguridad o protectores faciales.

Señalar los riesgos mediante los símbolos y leyendas correspondientes (Normas IRAM 10005, 3796 y 3797)

Cómo Proceder en caso de Derrames

Evitar que el líquido escurra hacia los desagües, cursos de agua y sótanos.

Absorber con material inerte; p.ej. arena.

En caso de contacto con ojos o piel, lavar inmediatamente con abundante agua.

Utilizar elementos de protección personal durante la operación de descontaminación

Disponer los residuos (líquidos o sólidos) de acuerdo a lo establecido por la legislación vigente

NOTAS**MACAVI S.A.**

 Calle 131 (Ex-Libertad) 6730 -Loma Hermosa (1657) - San Martín, Bs. As. Argentina.

 + 54 11 4769-8500 // 11 7722- 4873

 + 54 11 7020-2000

 www.macavi.com.ar

 ventas@macavi.com.ar